



Art.-Nr.: 6.5200.0500

5200

Unterbodenschutz Bitumen Spray

Eigenschaften

4CR 5200 Unterbodenschutz Bitumen Spray ist ein dauerelastischer Unterbodenschutz auf Kautschuk-Bitumen-Basis. Ergibt einen dauerhaften Schutz vor Wasser, Salz und Korrosion an Ecken, Kanten oder bei Ausbesserungsarbeiten.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Meistertipp

- Abriebfest, dauerelastisch
- Antikorrosiv
- Nicht überlackierbar!
- Sehr gute Antidröhn - Eigenschaften

Anwendung

Untergrund: Von Rost, Fett, und Polituren säubern, anschleifen und eventuell grundieren.

Vorbehandlung/Reinigung: Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Verarbeitungsbedingungen: Kann bei jeder Temperatur verarbeitet werden.

Nicht auf auf Motor, Getriebe, Bremsen usw. sprühen.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenabluftzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Inhalt	500 ml
Montagefest	Trocken nach 5 h / 20°C

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.