



Art.-Nr.: 6.8060.1000

8060

Schleifpaste-S

Eigenschaften

Hochwirksame Schleifpaste auf Aluminiumoxidbasis für die Aufbereitung gealterter sowie für die Bearbeitung frischer Lacke geeignet. Beseitigt zügig Gebrauchsspuren und Sprühnebel, poliert beilackierte Stellen aus. Auspolieren von vorgeschliffenen Lackoberflächen (auf Metall- und Kunststoffuntergründen).

Meistertipp

Produktvorteile:

- Geringe Staubentwicklung bei der Bearbeitung
- Gutes Abwischverhalten
- Silikonfrei und überlackierbar

Anwendung

1. Tragen Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche auf. Bei trockenem Polierpad sollte etwas mehr Politur verwendet werden.
2. Starten Sie die Maschine.
3. Arbeiten Sie mit leichtem Druck und reduzieren Sie den Druck, wenn die Politur zu trocknen beginnt.
4. Entfernen Sie die letzten Rückstände und Spritzer mit einem Mikrofasertuch.

Entfernt Schleifspuren Körnung P 1500

Poliermaschine: rotativ 1500 - 2000 Umdrehungen

Lacktypen: frische Reparaturlacke, gealterte/verwittrerte Lacke

Polierpads: Lammfell, Schaumstoff weiß (fest)

Technische Daten

Farbe	weiss
Viskosität	5 -15 Pas
Dichte	1,5 kg/l

Lagerung

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 20°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

