



Art.-Nr.: 6.0505.5001

0505

2K-Acrylverdünnung lang

Eigenschaften

Gemisch organischer Lösemittel mit verzögerter Verdunstung von 2K-Grundierungen, 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken. Ermöglicht eine Verbesserung des Verlaufs und der Spritznebelaufnahme bei Lackierarbeiten an großflächigen Objekten und / oder hohen Umgebungstemperaturen.

Anwendung

Die Zugabemenge richtet sich nach den Verarbeitungsrichtlinien des Hauptprodukts. Auf die gute Vermischung der Produkte mit 4CR 0505 2K-Acrylverdünnung ist zu achten. Um die Trocknung zu beschleunigen ist es ratsam, zwischen den Spritzgängen kurze Ablüftpausen einzulegen, damit die Lösungsmittel entweichen können.

Technische Daten

Farbton	farblos
Form	flüssig
Dichte bei 20 °C	0,861 g/cm ³

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.