



Art.-Nr.:6.2030.1000

2030

Kunststoffkonturenpachtel

Eigenschaften

2030 ist ein elastischer Konturenpachtel, speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Sehr gute Haftung, hohe Elastizität, kurze Trockenzeit und leicht schleifbar.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 3 g/l VOC

Meistertipp

Zum Reparieren von kleinen Kratzern und Lunkern an Kunststoffteilen.

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Nicht unter 10°C Objekttemperatur verarbeiten. Den Kunststoffkonturenpachtel 2030 und den Härter BPO 2900 gut mischen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	2900 BPO
Topfzeit (20°C)	4 - 5 Min.
Schleifbar	nach ca. 20 - 30 Min. (Objekttemperatur 20°C)
Farbton	dunkelgrau (ca. RAL 7024)

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.