



Art.-Nr.:6.2210.2000

**2210**

## Elasticspachtel beige

### Eigenschaften

2210 Elasticspachtel ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten-Feinspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl und GFK. Aufgrund seiner feinen Korngröße und hervorragenden Deckkraft eignet sich 2210 Elasticspachtel als Deck- und Feinspachtel zum Auftragen in dünnen und dünnsten Schichten, als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell noch vorhandener Poren oder kleiner Unebenheiten und zur Beseitigung kleinerer Lackschäden, Kratzern, etc. an der Karosserie. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

### Meistertipp

Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.  
Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

### Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Oberflächen anschleifen!  
Den Elasticspachtel 2210 und den Härter 2900 gut mischen.  
Trocknung:  
Objekttemp. 20°C: Schleifbar nach ca. 15 Min.  
Objekttemp. 60°C: Schleifbar nach ca. 10 Min.

### Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900
Topfzeit	4 - 5 Min.
Farbton	beige

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.