



Art.-Nr.:6.3600.0001  
6.3600.0002  
6.3600.0003  
6.3600.0004

# 3600

## Soft Pad 140 x 115 mm

### Eigenschaften

Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Türgriffmulden, Stosstangen und Kühlergrille. Kann im Gegensatz zu Schleifpapier ohne Knickstellen gefaltet werden. Dadurch wird eine Beschädigung der Lackierung vermieden. Erzielt auch in den feinsten Körnungen eine perfekte Oberfläche.

### Meistertipp

- perfekte Oberflächenresultate dank druckverteilendem Schaumstoff
- kein Durchschleifen im Lackschliff durch zu hohen Anpressdruck
- perfekte Anpassung an das Werkstück
- trocken und nass einsetzbar

### Anwendung

- Anschleifen von Werksgrundierungen
- Anschleifen von Kunststoffen vor dem Füllerauftrag (medium)
- Füller-Endschliff von schwer zugänglichen Stellen (fine)
- Mattieren von Lackierungen (super fine)
- Mattieren von kritischen Lacken (ultra fine)

### Kornbereich

Medium - P 60 - entspricht ca. dem Schlibfbild P 280

Fine - P 100 - entspricht ca. dem Schlibfbild P 500 - 600

Super fine - P 180 - entspricht ca. dem Schlibfbild P 1000

Ultra fine - P 280 - entspricht ca. dem Schlibfbild P 1500

### Technische Daten

Abmessung	115 mm x 140 mm x 5 mm (B x L x H)
Beschichtung	einseitig
Korn	Weisskorund
Trägermaterial	Schaumstoff EVA (Ethyl Vinyl Acetat)
Schaumstoffhärte	weich, für optimale Anpassung