



Art.-Nr.: 6.7407.0400

7407

Kunststoffprimer Spray

Eigenschaften

4CR Kunststoffprimer Spray ist ein Spezial-Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Geeignet für Außenspiegelgehäuse, Spoiler, Stoßstangen, Kunststoffteile am Boden. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 757 g/l VOC

Meistertipp

- Hervorragende Haftung.
- Schnelltrocknend.
- Silber lasierend, ermöglicht die Kontrolle der bereits lackierten Flächen.

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.
Untergrund: Haftvermittler für folgende Untergründe / Kunststoffe:
ABS, EMT, EP-Laminat, HP-Alloy, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.
Vorbehandlung/Reinigung: Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Trockenzeiten:

Staubtrocken: nach ca. 5 - 10 Min.
Überlackierbar: nach ca. 10 Min.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	Transparent - Silber
Inhalt	400 ml