



Art.-Nr.: 6.7410.0400

7410

Spritzspachtel Spray

Eigenschaften

Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel zum schnellen und fachgerechten Füllen und Abdecken von kleinen Unebenheiten, Kratzern, Schleifspuren, usw. auf gespachtelten Oberflächen. Ergibt eine glatte Oberfläche für die nachfolgende Lackierung.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Meistertipp

Mehrschichtig aufsprühbar, besonders hohe Füllkraft

Ausgezeichnete Haftung

Schnell schleifbar durch kurze Trocknungszeit

Hohe Schichtdicke durch gute Standfestigkeit

Anwendung

Untergrund: Haftet auf gut angeschliffenen Spachtel-Untergründen und Stahloberflächen.

Nicht geeignet für verzinkte Bleche und Aluminium.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner 0610.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit. Folgelackierung nur im 1K-Bereich.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Schleifbar	nach 24 h
Staubtrocken	nach ca. 5 - 10 Min.
Griffest	nach ca 1 h. / 20°C
Farbe / Glanzgrad	grau, matt
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.