



Art.-Nr.: 6.7422.0400

7422

Kontrollspray

Eigenschaften

4CR 7422 Kontroll Spray ist ein Kontrollack zum Erkennen von Unebenheiten nach dem Spachteln und Füllern und anschließenden Schleifen. Macht Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar. Überschleifen der Fläche verstärkt diesen Effekt.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 713 g/l VOC

Meistertipp

Schnelltrocknend.

Wirkungsvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Unebenheiten auf gespachtelten und geschliffenen Flächen.

Sehr gute schleif- und überlackierbare Qualität.

Anwendung

Untergrund: Spachtelflächen und gefüllte Oberflächen.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner 0610. Gründliches Ausblasen der Spachtelflächen.

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 5 - 10 Min.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.