



Art.-Nr.: 6.7435.0400

7435

Klarlack Spray

Eigenschaften

4CR 7435 Klarlack Spray ist ein farbloser, vergilbungsfreier Schutzüberzug. Nicht zur Verwendung auf blankem Eisen, sowie auf Messing, Kupfer und Aluminium geeignet.

Meistertipp

Lichtecht, vergilbungsbeständig
Gute Haftung, gute Glanzbeständigkeit
Witterungsbeständig, schützt vor Umwelteinflüssen,
Oxidation und Farbton- oder Glanz-Veränderung

Anwendung

Untergrund: 2-Schicht Basislacke
Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR 0610 Silikonentferner
Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	farblos
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 5 -10 Min.
Griffest	nach ca. 20 - 30 Min.
Montagefest	nach 2 h

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.