



Art.-Nr.: 6.7442.0400

7442

WBS Prefill Spray

Eigenschaften

4CR 7442 WBS Prefill Spray ist speziell geeignet für wasserbasierende Lacksysteme. Vorbegast mit einer Mischung aus FCKW-freien Treibgas und weiteren Hilfsstoffen. Geeignet für WBC-Zweischicht-Decklacke und auch viele andere wasserbasierende Lacksysteme. Der Fachhändler übernimmt die Haftung für das Endprodukt.

Meistertipp

Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest.
 Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild.
 Lichtecht und vergilbungsfrei, bleifrei.
 Vorbegast mit einer Ozon-freundlichen Mischung aus Treibgas und Lösemittel.
 Ausgestattet mit einem justierbaren Sprühkopf zur Feinerstäubung.

Anwendung

Untergrund:

Gut durchgetrocknete 2K-Grundierungen oder 2K Füller
 1K-Grundierungen oder 1K-Füller (nur wenn mit 1K-wasserbasierenden Lacken überlackierbar)
 Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen (nur wenn mit 2K-überlackierbar)
 Eventuell Probelackierung durchführen!

Vorbehandlung/Reinigung:

Oberfläche anschleifen!
 Vorreinigung mit 4CR 0610 Silikonentferner

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Eigenschaften des Lackes hängen vom eingefüllten Produkt ab. Die o.g. Aussagen betreffen WBC-Fertigtöne / Autolacke.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenabluftzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	Abhängig von der Zugabe des Wirkstoffes (Lack)
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Überlackierbar mit 4CR Klarlacken	nach ca. 15 - 20 min.
Lagerstabilität	1 - 2 Wochen (abhängig vom System und Mischlacken)

Lagerung



Art.-Nr.: 6.7442.0400

7442

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.