



Art.-Nr.: 6.7445.0401

7445

Bumper Paint Spray

Eigenschaften

4CR 7445 Bumper Spray ist eine hochwertige, schnelltrocknende Strukturbeschichtung zur Wiederherstellung der typischen Kunststoff-Oberflächen von Fahrzeugteilen wie Stoßstangen, Außenspiegel und Spoiler, oder als Effektspray.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 663 g/l VOC

Meistertipp

Sehr gute Deckkraft, schnelltrocknend.

Höchste Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen. Abriebfest und nicht kreidend.

Überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K-Lackspraydosen.

Anwendung

Untergrund: Muß sauber, Fett- und Trennmittelfrei sein. Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR 0610 Silikonentferner oder Kunststoffreiniger.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	grau
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 10 Min.
Griffest	nach ca 1- 2 h
Montagefest	nach 24 h

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.