



Art.-Nr.: 6.7460.0400

**7460**

## 2K Löser Spray

### Eigenschaften

4CR 2K Löser Spray ist eine spezielle Lösemittelmischung zur Vorbehandlung bei Beilackierungen durch Anlösen der Altlackierung. Zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Punktausbesserungen oder Beilackierungen. Die Übergangszonen können anschließend problemlos auf Hochglanz poliert werden.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 785 g/l VOC

### Meistertipp

- Spritzfertig.
- Direkt auf den noch nassen Lackfilm in mehreren dünnen Schichten auftragen.
- Hervorragender Verlauf bei Beilackierungen.

### Anwendung

Untergrund: Anwendbar bei allen herkömmlichen 2K-Füllern, 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 30 - 40 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	Farblos
Inhalt	400 ml